

Kombokit LXT®

DLX5032T

18V

Verktygspaket med 5 st kolborstfria maskiner.

Sladdlöst 18V kolborstfritt kombokit. Innehåller DDF484Z borrarvdragare, DHR242Z kombihammare, DJR187Z tigersåg, DHS680Z cirkelsåg och DTD153Z slagskruvdragare. Levereras med 3 st 5,0 Ah batterier, DC18RC laddare samt tygväska med hjul.



PRODUKTER I KIT



Borrarvdragare LXT®
DDF484



Kombihammare med HEPA
DHR242



Cirkelsåg LXT®
DHS680



Tigersåg LXT®
DJR187



Slagskruvdragare LXT®
DTD153

Borrskruvdragare LXT®

DDF484

18V • 54 Nm • 2 000 min⁻¹

Kompakt, lätt och kolborstfri borrskruvdragare.

Kolborstfri 18V borrskruvdragare med snabbchuck. Utrustad med dubbel LED-belysning och XPT - förbättrad damm- och vattentålighet.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Kolborstfri motor	✓
Varvtal	0 - 500 / 0 - 2000 min ⁻¹
Moment hård / mjuk	54 / 30 Nm
Momentjusteringar	21
Kapacitet: trä	38 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Bitsfäste	1/2"-20UNF "
Borrchuck kapacitet	1,5 - 13 mm
Ljudtrycksnivå	76 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vikt med standardbatteri	1,5 - 1,8 kg
Mått (LxBxH)	172 x 79 x 261 mm
Batterityp	Li-ion
Kapacitet: trä (Borrbit)	38 mm
Kapacitet: trä (Självmättningsbit)	76 mm

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Låg strömförbrukning tack vare kolborstfri motor.
- Det smala handtaget gör maskinen smidig att använda.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- Effektiv allroundmaskin för professionellt bruk.
- Hållbart växelhjul av metall ger lång livslängd.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.

Länk till produktsida - www.makita.se



Kombihammare med HEPA

DHR242

18V • FÖR SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J

Lätt och kompakt kombihammare med 3-funktionsomkopplare.

Kolborstfri 18V kombihammare med tre funktioner: hammarbörning, börning och bilning. Kompakt maskin med snabbchuck.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Kolborstfri motor	✓
Slagkraft	2,0 J
Optimal borrh Ø: betong	6 - 12 mm
Kapacitet: betong	24 mm
Kapacitet: trä	27 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Antal slag	0 - 4700 min ⁻¹
Varvtal	0 - 950 min ⁻¹
Ljudeffektnivå	101 dB(A)
Ljudtrycksnivå	90 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå, bilning	11,4 m/sec ²
Mått (LxBxH)	328 x 85 x 213 mm
Kapacitet: borrhkrona	54 mm
Anpassad för SDS-MAX bits	✓

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Kolborstfri motor.
- Låg strömförbrukning tack vare kolborstfri motor.
- Fungerar med 18V Li-ion batteri (ej 1,3Ah batteri)
- Batteriskyddskrets skyddar mot överbelastning, överladdning och överhettning

Länk till produktsida - www.makita.se



Cirkelsåg LXT®

DHS680

18V • 5 000 min⁻¹ • 165 mm

Hög kapacitet och effekt med kolborstfri motor.

Sladdlös 18V cirkelsåg med kolborstfri motor, 165 mm klinga och ett sågdjup på 57 mm. Sågbord i magnesium, lätt och kompakt design samt dubbla LED-ljus.



LXT **BL** **ADT**
MOTOR

TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Max sågdjup vid 90°	57 mm
Max sågdjup vid 45°	41 mm
Max sågdjup vid 50°	37 mm
Max gervinkel	0 / 50 °
Varvtal	5000 min ⁻¹
Ljudeffektnivå	105 dB(A)
Ljudtrycksnivå	94 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vikt med standardbatteri	3,0 - 3,3 kg
Mått (LxBxH)	350 x 170 x 238 mm
Kolborstfri motor	✓
Batterityp	Li-ion
Max uteffekt	680 W
Sågkapacitet vid 45°	41 mm
Klingans Ø	165 mm

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Lätt konstruktion tack vare bord och skärskydd av magnesium.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- Säkerhetsbrytare förhindrar oavsiktlig start av maskinen.
- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.
- Dammunstycke kan monteras för anslutning till dammsugare.

Länk till produktsida - www.makita.se



Tigersåg LXT®

DJR187

18V • 0 – 3 000 min⁻¹ • 32 mm

Kolborstfri tigersåg med en slaglängd på 32 mm.

Sladdlös 18V tigersåg med nytutvecklat växelhjul som ökar hållbarheten, minskar vibrationerna samt gör sågen snabbare och mer effektiv.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Kolborstfri motor	✓
Slag per minut	0 - 2300 / 3000 min ⁻¹
Slaglängd	32 mm
Kapacitet: trä	255 mm
Max sågkapacitet stålrör	130 mm
Ljudeffektnivå	95 dB(A)
Ljudtrycksnivå	84 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vikt med standardbatteri	3,4 - 3,8 kg
Mått (LxBxH)	439 x 83 x 231 mm
Batterityp	Li-ion
Vibrationsnivå, kapning av brädor	16,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), kapning av brädor	1,5 m/sec ²
Vibrationsnivå, kapning av träbalk	15,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), kapning	1,5 m/sec ²

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Verktygsfritt bladbyte.
- Säkert och stadigt arbetsgrepp.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- Extra bred upphängningskrok.
- Fungerar med 18V Li-ion batteri (ej 1,3Ah batteri)

Länk till produktsida - www.makita.se



Slagskruvdragare LXT®

DTD153

18V • 1/4" • 170 Nm • 0 – 3 400
min⁻¹

Hög prestanda med kolborstfri motor.

Lätt, kompakt och kolborstfri slagskruvdragare,
endast 126 mm lång. Högt vridmoment på 170 Nm
och ett varvtal på 3 400 rpm.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Batterityp	Li-ion
Kolborstfri motor	✓
Varvtal	0 - 3400 min ⁻¹
Max vridmoment slag	170 Nm
Antal slag	0 - 3600 min ⁻¹
Kapacitet: standardbult	M5 - M16
Kapacitet: maskinskruv	M4 - M8
Kapacitet: höghållfastbult	M5 - M14
Bitsfäste	1/4 "
Ljudeffektnivå	107 dB(A)
Ljudtrycksnivå	96 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå, slagåtdragning av fästdon vid verktygets maximala kapacitet	13,0 m/sec ²

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Låg strömförbrukning tack vare kolborstfri motor.
- Slagskruvdragare med högt vridmoment.
- 1/4" bitsfäste.
- Det smala handtaget gör maskinen smidig att använda.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.

Länk till produktsida - www.makita.se



PRODUKTER I KIT (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

831279-0

Rullväska i tyg, 700 x 350 x 300 mm



STANDARDAPPLIKATIONER

BL1850B (3x)

Batteri 5,0 Ah LXT®



DC18RC

Laddare LXT®



VALBARA TILLBEHÖR

191B17-7

Adapter till styrskena



E-12217

Cirkelsågblad, Efficut T.C.T, 165 x 20



E-12223

Cirkelsågblad, Efficut T.C.T, 165 x 20



ANDRA - DDF484

Användarmanual



Sprängskiss



ANDRA - DHR242

Användarmanual



Sprängskiss



ANDRA - DHS680

Användarmanual



Sprängskiss



■ **ANDRA - DJR187**

Användarmanual 

Sprängskiss 

■ **ANDRA - DTD153**

Användarmanual 

Sprängskiss 