

Excenterslipmaskin XGT®

BO001CGZ

40Vmax • 125 mm

En av totalt 6 st nya XGT-slipmaskiner med externt batteri, för bättre balans och lägre vikt.

Den här nya serien av XGT-slipmaskiner har variabel hastighet, AWS, konstant hastighet och möjlighet att använda nät slippapper. Den har även utrustats med ett bajonettfäste för anslutning av dammsugare. OBS! Levereras utan batteri och laddare.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning XGT	✓
Spänning	40 V
Oscillationer per minut	6000 - 10000 min ⁻¹
Slipdyna Ø	125 mm
Pappersstorlek Ø	125 mm
Oscillationer Ø	5 mm
Ljudtrycksnivå	78 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå, slipning av metallplåt	3,2 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), slipning av metallplåt	1,5 m/sec ²
Nettovikt	0,92 kg
Vikt med standardbatteri	1,7 - 2,9 kg
Mått (LxBxH)	234 x 123 x 96 mm

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Elektrisk broms för ökad produktivitet och operatörsäkerhet
- Kolborstfri motor.

EAN KOD 0197050005489

Länk till produktsida - www.makita.se



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

■ VALBARA TILLBEHÖR

1914H5-2

Batteri adapter



1914J2-2

Slipplatta 125mm kardborre (XGT)



D-78651

Slipnät, 125 mm, A80



D-78667

Slipnät, 125 mm, A120



D-78673

Slipnät, 125 mm, A180



D-78689

Slipnät, 125 mm, A240



D-78695

Slipnät, 125 mm, A320



D-78704

Mellanlägg, 125 mm



■ ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

