

# Excenterslipmaskin XGT®

## BO002CGZ

40Vmax • 150 mm

En av totalt 6 st nya XGT-slipmaskiner med externt batteri, för bättre balans och lägre vikt.

Den här nya serien av XGT-slipmaskiner har variabel hastighet, AWS, konstant hastighet och möjlighet att använda nät slippapper. Den har även utrustats med ett bajonettfäste för anslutning av dammsugare. OBS! Levereras utan batteri och laddare.



### TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning XGT	✓
Spänning	40 V
Oscillationer per minut	6000 - 10000 min <sup>-1</sup>
Slipdyna Ø	150 mm
Pappersstorlek Ø	150 mm
Oscillationer Ø	5 mm
Ljudtrycksnivå	78 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå, slipning av metallplåt	2,7 m/sec <sup>2</sup>
Vibrationstolerans (K-faktor), slipning av metallplåt	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Nettovikt	0,98 kg
Vikt med standardbatteri	1,7 - 2,9 kg
Mått (LxBxH)	247 x 148 x 96 mm

### ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Kolborstfri motor.

EAN KOD 0197050005496

Länk till produktsida - [www.makita.se](http://www.makita.se)



# RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

## STANDARDTILLBEHÖR

**D-78726**

Slipnät, 150 mm, A120



**D-78760**

Mellanlägg, 150 mm



## VALBARA TILLBEHÖR

**D-78710**

Slipnät, 150mm A80



**D-78726**

Slipnät, 150 mm, A120



**D-78732**

Slipnät, 150 mm, A180



**D-78748**

Slipnät, 150 mm, A240



**D-78754**

Slipnät, 150 mm, A320



**D-78760**

Mellanlägg, 150 mm



## ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

